

Absauggerät S 35 M

Bestellnummer: 919701

EAN: 4032689189802

► im Karton



Technische Daten

Behältervolumen	35 l
Behältervolumen bei Wasser	22 l
Absaugstutzen	Ø 66 / 58 mm
Unterdruck	248 mbar
Abmessungen (B x L x H)	500 x 405 x 570 mm
Volumenstrom	220 m³/h
Nennaufnahme	1400 W
Gewicht	15 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best. Nr. 093684

1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar (Polyester nanobeschichtet); Best. Nr. 093720

1 PE-Entsorgungsbeutel FB 35

Anwendungsbeispiele



Der 35l große Behälter besteht aus Spezial-Kunststoff und ist äußerst schlagfest und langlebig. Zudem ist er korrosionsfrei und resistent gegen alle üblichen Säuren und Laugen.



Der niedrige Schwerpunkt, eine breite Spur und zwei große Räder in Kombination mit feststellbaren Lenkrollen sorgen für Mobilität und Standsicherheit.



Der Schlauch ist antistatisch. Dadurch ist der Anwender vor elektrischer Aufladung (Stromschläge) sicher und verringert das Anheften von Staubrückständen am Schlauch.

Einsatzgebiet

- ▶ Zulassung Staubklasse M
- ▶ Permanent Clean für dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung
- ▶ Sensortechnik iPulse überwacht den Verschmutzungsgrad des Filters
- ▶ Antistatik-Ausrüstung im Lieferumfang

Vorteil Nutzen

- ▶ Übersichtliche Bedienungsmöglichkeiten auf der Frontseite mit einstellung des gewünschten Absaugmodus und Schlauchdurchmessers.
- ▶ Dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung. Dank modernster Filterabreinigungstechnik steht auch während der automatischen Abreinigung des Hauptfilters eine anhaltend hohe Absaugleistung zur Verfügung.
- ▶ Dank einer speziellen Beschichtung setzt sich der Filter noch weniger zu. In Kombination mit der äußerst wirksamen Abreinigungstechnik können selbst große Mengen an Feinstaub dauerhaft und problemlos abgesaugt werden.

Beschreibung

Der komplett neu entwickelte S 35 M verbindet exzellente Absaugqualität mit hohem Anwendungskomfort. Dank Permanent Clean, nanobeschichtetem Hauptfilter und der intelligenten Sensortechnik iPulse können problemlos alle Staubarten der Staubklasse M dauerhaft und zuverlässig abgesaugt werden.

Eine spezielle Sensortechnik überwacht den Verschmutzungsgrad des Filters. Dies hat den Vorteil, dass eine Abreinigung nur bei tatsächlich verschmutztem Filter erfolgt und nicht in festen Intervallen oder wenn z. B. der Absaugschlauch verstopft oder abgeknickt ist.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

Sonderzubehör / Werkzeuge

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Absaugschlauch 4 m
Ø 21 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch |  | PE-Entsorgungsbeutel PE-FB 35
5 Stück verpackt |
|  | Absaugschlauch 5 m
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch |  | Absaugschlauch 2,5 m
Ø 49 mm mit Konus 58 mm, Torsionsgelenk, Ø
66 mm Bajonett, statisch |
|  | Vlies-Filterbeutelset V-FB 35
5 Stück verpackt |  | Handabsaugset D 35 |
|  | Reduzierstück
58 / 35 mm |  | Faltenfilter-Kassette, 1 Paar
1 Paar, Polyester (8600 cm ²) |
|  | Absaugschlauch 4 m
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch |  | Faltenfilter-Kassette, 1 Paar
1 Paar, Polyester nanobeschichtet (8600 cm ²) |

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de